

FOCAL LENGTH (EFL): 30 ±0,3

BACK FOCAL LENGTH (BFL): 27,56

1 AR COATING: 405nm V-COAT
R(ABS) < 0,25% @ 405nm @ 0° AOI

LEFT SURFACE		MATERIAL	RIGHT SURFACE	
R	13,754±0,014 CX	GLASS FUSED SILICA 458/678	R	∞ PL
Øe	11		Øe	11
3/	3 (0,5) λ=632,8 nm		3/	3 (0,5) λ=632,8 nm
4/	-		4/	2,18'
5/	40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/	40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/	-		6/	-

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED		FIRST ANGLE PROJECTION	Edmund Optics®	
ROHS: COMPLIANT	SCALE: NONE	λ = 587,6nm		
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY			TITLE	12mm Dia, x 30mm FL 405nm V-Coat, UV PCX Lens
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING		ALL DIMS IN: mm		
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110			DWG NO 34066	SHEET SIZE A4 / SHEET 1 OF 1