

FOCAL LENGTH (EFL): 20 ±0,2

BACK FOCAL LENGTH (BFL): 18,03

1 AR COATING: 1550nm V-COAT
R(ABS) < 0,25% @ 1550nm @ 0° AOI

LEFT SURFACE	MATERIAL	RIGHT SURFACE
R 10,34±0,01 CX	GLASS N-BK7 517/642	R ∞ PL
Øe 9		Øe 9
3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm		3/ 3 (0,5) λ=632,8 nm
4/ -		4/ 1,93'
5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)		5/ 40 - 20 (MIL-PRF-13830B)
6/ -		6/ -

PROTECTIVE CHAMFERS AS NEEDED		FIRST ANGLE PROJECTION	Edmund Optics®
ROHS: COMPLIANT	SCALE: NONE	λ = 587,6nm	
SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY			TITLE: 10,0mm Diameter x 20,0mm FL, 1550nm V-Coat, PCX Lens
FOR INFORMATION ONLY: DO NOT MANUFACTURE PARTS TO THIS DRAWING		ALL DIMS IN: mm	
INDICATIONS IN ACCORDANCE WITH ISO 10110			DWG NO: 84232 — SHEET SIZE: A4 — SHEET 1 OF 1